



Voertuigbeschrijving voor: TGS 33.480 6x4 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 33.480 6x4 BL CH
MAN-code	609VU2VN
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Beoogd modeltype	032 Afrolkiepwagen
Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	2050 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	26.000 kg	33.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Opleggerbelastingen	24.000 kg	40.000 kg
Totaal treingewicht	44.000 kg	68.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 33 t	0P8LK
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, middelhoog	0P2TQ
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	032 Afrolijkewagen	0P2QL
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
<input type="checkbox"/>	Offroad	0PFXT
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagenpakket	0PFXN
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	26000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5P2
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UA
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8HZ
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FJ
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	68000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBW5
<input type="checkbox"/>	70000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQP

0209466a-f659-42a1-856f-dbbef71b914



<input type="checkbox"/>	24000 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SR
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WY
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UX
<input type="checkbox"/>	169 kN D-waarde	0P8YQ
<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

<input type="checkbox"/>	3900 mm hoofdwielbasis	0P2ZK
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	2050 mm overhang chassis achter	0P3DJ
<input type="checkbox"/>	9,5 mm langsliggedikte hoofdframe	0P0Y7
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	400 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4ED
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, voor	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, zonder reservewielhouder, provisorisch bevestigd	0P1GR
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6
<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtberediging, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9



<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op achteras	0P115
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op 2e achteras	0P11F
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Vermindering opwervelend stof door radiatorventilator	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming, onder	0P1XE
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
<input type="checkbox"/>	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF
<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	0PDRV
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0O0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU



<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfjas/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	OPEAO
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	OP0PA
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	OP0O7
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, conform configuratie banden 2e achteras	OP0MJ
<input type="checkbox"/>	6x4	OP3B9
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	OP1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloestofreservoir met elektrische meetsonde	OP1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar	OP5EX
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	OP1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	OP1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	OP4ZM
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	OP1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	OP1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	OP1XK
<input type="checkbox"/>	2e achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	OP4Y7
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op 2e achteras	OP1HW
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	OP1B3
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	OP1Y0
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=4,00	OP0D2
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	OP0D1
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	OP0DL
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	OP1W5
<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	OP2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	OP3K9
<input type="checkbox"/>	Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch	OP1KQ
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	OP1JE
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op achteras	OP11X
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op 2e achteras	OP1JH
<input type="checkbox"/>	9500 kg draagvermogen vering vooras	OP5C4
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	OP5BV
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras	OP5C7
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	OP1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	OP1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	OP1M9
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	OP1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	OP1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	OP1LH
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	OP6ZR
<input type="checkbox"/>	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	OPHN2

Cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	OP2DL
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	OP1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	OP1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	OP1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	OP1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	OP1VE



<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Opstap, met handgrepen op cabinedak, bestuurderszijde	0P1US
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam	0P1VB
<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWW
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegervervangingssysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1
<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Armlenningen bestuurdersstoel	0P2OE



<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P200
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Zonder interieurverlichtingspakket	0PKNF
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
<input type="checkbox"/>	2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde	0P2F2
<input type="checkbox"/>	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC



Intelligent Truck

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Zonder noodremassistent	0P1U5
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW, niet uitschakelbaar	0P5DJ
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity Board Module	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7
<input type="checkbox"/>	Aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER type 500 G 6B	0P1NL
<input type="checkbox"/>	Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissels, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 50 mm	0P1SJ
<input type="checkbox"/>	Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling	0P1NZ
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde	0P1O4
<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoeentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafh., vliegwielen, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 400/570 Nm continu/kort	0P4WC
<input type="checkbox"/>	Spieasnaaf op krachtafnemer, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting	0P4OZ
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF
<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor schakeling, elektrisch, voor krachtafnemer, motorafhankelijk	0PHPD
<input type="checkbox"/>	Functieparameters voor voorbereiding schakelbare krachtafnemer, motorafhankelijk, rijmodus	0P4WV
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0
<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK



Spuitwerk

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk bumpers, staal	0P6YQ
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 10 banden	BE010
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Standards TGS	BE706
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	LW	ZLS01
<input type="checkbox"/>	LW	ZLS02
<input type="checkbox"/>	Transport Kobbegem naar Deom Libin	ZLT01

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	N

0200466a-f659-42a1-856f-dbbef71b914



Technische gegevens: TGS 33.480 6x4 BL CH / L30EAA04

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
 Cabine: Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
 Soort aandrijving: 6x4

Lengten		mm
TD071	Totale lengte	9213.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1493.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	1400
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	2050.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	465.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074	Doorzwaairadius voor	-
TD075	Doorzwaairadius achter	-
TD068	Koppellengte	8833.0

Breedten		mm
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001	Breedte over cabine	2240.0

Frame		mm
TD009	Frame breedte voor	945.0
TD010	Framebreedte achter	765.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 9,5

Hoogten		mm
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3387.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3387.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3289.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	Error: 204
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	Error: 204
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	Error: 204
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	Error: 204
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen		m
TD055	Diameter spoorcirkel	18.0
TD056	Diameter draaicirkel	19.7

Gewichten/lasten		kg
TD026	Gewicht van chassis met cabine	Error: 204
TD027	Gewicht van chassis voor	---
TD028	Gewicht van chassis achter	---
TD029	Nuttige last	---
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	26000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	33000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	24000

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.