



Voertuigbeschrijving voor: TGM 18.290 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen		
Productfamilie	The new MAN Truck Generation	
Beschrijving variant	TGM 18.290 4x2 BL CH	
MAN-code	T2FSKJFH	
Emissieklasse	EURO6	
Motorfamilie	D08R6	
Motorvermogen	213 kW	
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	
Beoogd modeltype	022 Kiepwagen, naar achteren kiepend	
Cabine	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	
Afstand tussen hoofdwielen	3875 mm	
Overhang	1925 mm	
Type stuurinrichting	Links	

Verticale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	19.000 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	12.000 kg	12.000 kg

Horizontale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg

4420b238-a55e-495a-aab6-ed5839faf414



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Chassis	0P2U9
☐	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
☐	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
☐	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
☐	Labels in het Frans	0P8NN
☐	Cabinepositie 530 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBD
☐	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 78 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
☐	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
☐	022 Kipper, naar achteren kiepend	0P2QH
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Spuutwerk Basic	0PJTA
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5S8
☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GU
☐	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
☐	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
☐	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IK
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BP
☐	0 kN D-waarde	0P8XD
☐	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	3875 mm hoofdwielbasis	0P2ZJ
--------------------------	------------------------	-------



- 1925 mm achteroverbouw
- 7 mm langsliggerdikte
- Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde
- Uitlaatdemper, zijkant, rechts
- Eindpijp, achter cabine, links, omhoog, met uitlaatbocht
- Luchtinlaat, achter cabine, hoog
- Afdekking uitlaatdemper (styling)
- 2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij
- Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN
- 24V-accumanagementsysteem
- Accubak middelgroot, 2 accu's
- Accubak, links
- Accuhoofdschakelaar, elektrisch
- Smeltzekeringen
- 150 l tankinhoud brandstoftank, rechts
- Brandstoftank, rechts, staal
- Doorsnede tanks, zijkant, laag
- 35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts
- AdBlue-reservoir, rechts, kunststof
- Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel
- Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar
- Brandstofvoorfilter aan chassis
- Onderrijbeveiliging, voorzijde

- 0P3DG
- 0P0Y5
- 0P0XT
- 0P1BH
- 0P1BO
- 0P0AY
- 0PHCV
- 0PGB1
- 0P1BZ
- 0P1T4
- 0P0WU
- 0P0WO
- 0P0WE
- 0P1V1
- 0P4DZ
- 0P4GN
- 0P4HF
- 0P4CZ
- 0P4HU
- 0P4H5
- 0P4GE
- 0PKN2
- 0P1FN



- Zonder werkplatform
- Zonder onderrijbeveiliging, zijkant
- Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm
- Zonder onderrijbeveiliging, achter
- Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten
- Luchtcompressor, 1 cilinder, 318 cc, met besparingssysteem
- Luchtdroger, verwarmd
- Luchtdrukbereding, elektronisch geregeld AMS
- Luchtketel, staal

- 0P0VH
- 0P1FG
- 0P1SB
- 0P1FB
- 0P0X6
- 0P4Y3
- 0P0B2
- 0P0AA
- 0P0XH

4420b238-a55e-495a-a8be-ed5839faf414



☐	Luchtketel, op chassis, extra (bijv. voor snelle aanpassing laadhelling)	0P1GP
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Motorrem uitlaatklep	0P0BU
☐	Schijfremmen op vooras	0P1I9
☐	Schijfremmen op achteras	0P1I4
☐	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
☐	Achterlichten	0P2AQ
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

☐	Motor MAN D0836 LFLBJ, 213 kW (290 pk), 1.150 Nm, Euro 6e	0PIAJ
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Radiator, normale lengte	0P4XX
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Vlamstartsysteem	0P0GD
☐	Afdekking voor intercooler	0P1X4
☐	Weergave bedrijfsstofpeil en onderdruk aanzuigsystemen	0P3KT
☐	Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting	0PGCM
☐	MAN PowerMatic 08.13 OD	0PHMK
☐	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
☐	Transmissie, 8 versnellingen	0PHML
☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
☐	Zonder aandrijfkoppeling	0PIXX
☐	Hoofdcardan, 14.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZG
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeeraar	0PKZL
☐	Warmtewisselaar transmissie	0P0FW
☐	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
☐	Banden vooras Continental 295/80R22,5 CONTI ECOREGIONAL HS3 stuuras/regioverkeer TL	0PJHK
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI



☐	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
☐	Banden achteras Continental 295/80R22,5 CROSS TRAC HD3 aandrijf/weg+terrein TL	0PHUR
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 8,25x22,5	0P0MQ
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagens	0P2N6
☐	Luchtslang, 20 m, met manometer	0P1UA
☐	4x2	0P3B1
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Achteras HY-1350, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYX
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Achteras-overbrenging, i=4,63	0P0D9
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	44.000 kg trekvermogen achteras nominaal	0PHNK
☐	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
☐	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
☐	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
☐	Luchtvering op achteras	0P1J5
☐	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
☐	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Driehoekige draagarm	0P6ZR
☐	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

Cabine

- Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)

0P2DK



- Cabine-ophanging, Basic (spiraalgeveerd)
- Kantelmechanisme cabine, handmatig
- Zonder kanteldak/schuifdak
- Bumper, staal, 3-delig

0P1V8
0P1V6
0P1VY
0P1SG



- Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid

0P1VE



- Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint
- Zonneklep, voor voorruit

0P1X0
0P1WK



- Ruitenwissersysteem voor voorruit
- Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)
- Instap, star
- Centrale vergrendeling, met afstandsbediening
- 2 voertuig sleutels
- Zonder portierverlenging
- Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig
- Deurruiten, getint
- Deurruit, veiligheidsglas
- Achterwand cabine, zonder raam
- H7-pakket Basic, koplampen
- Koplampen, H7
- Dagrijlicht
- Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp
- Koplamphoogteregeling, handmatig
- Grootlichtassistent
- Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)
- 2 contourlichten, led
- Claxon, tweetonig, elektrisch

0P1WG
0P1UM
0P1UZ
0P1WR
0P3JT
0P1WV
0P2DQ
0P1WO
0P1WM
0P1VD
0PKWT
0P1ZN
0P2BN
0P1Z6
0P2AC
0P1ZH
0P1ZE
0P2BS
0P1W1

4420b238-a55e-495a-a8be-ed5839faf414



- ☐ Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)

0P2BD
- ☐ 2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links

0P2B3



- ☐ Werklamp op cabinedak, rechts

0P1YL
- ☐ Werklamp, led, wit

0PJQA
- ☐ Schakelaar voor werklamp

0P5U5
- ☐ Voorbereiding voor verlichting laadruimte

0P2A5
- ☐ Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig

0PJRO
- ☐ Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoeprands rechts

0PKW2
- ☐ Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd

0P2CB
- ☐ Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd

0P2CG
- ☐ Frontspiegel, handmatig verstelbaar

0P2CJ
- ☐ Spiegelbehuizing, niet gespoten

0P2CP
- ☐ Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm

0P2CT
- ☐ Voorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling

0P2D1
- ☐ Stoelbekleding, textiel, standaard

0P2PQ

4420b238-a55e-495a-aabe-ed5839faf414



- Bestuurdersstoelpakket Plus, luchtgeveerd, gordelhoogteverstelling
- Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd

0PKXG
0P2P2



- Armleuningen bestuurdersstoel

0P2OE



- Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel
- Bijrijdersstoelpakket Basic, niet geveerd, in lengterichting verstelbaar, leuning verstelbaar
- Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting verstelbaar en leuning verstelbaar
- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch
- Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar
- Stuurwiel, met parkeerstand

0P4XQ
0PKTY
0P2OQ
0P8L1
0P2GD
0P2GE

4420b238-a55e-495a-a8be-ed5839faf414



- Stuurslot
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch

0P3JZ
0P3L2



- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt
- 2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V
- Sigarettenaansteker
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor
- Zonder opbergbakje naast stoel
- Airconditioning, handmatig
- Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)
- Zonder slaapcompartiment
- Kleurstelling Moon Grey voor interieur cabine
- Interieurstyling analoog kleurambiance
- Bestuurderswerkplek-pakket Basic
- Zonnekleppen voorruit, binnen, klapbaar
- Binnenverlichting, leeslamp (bestuurderszijde)
- Binnenverlichting centraal
- Leeslamp, bestuurderszijde
- Instapverlichting
- Instaphandgrepen, standaard
- Binnenbekleding deur, afwasbaar
- Opbergvak en opbergbox, achtergedeelte
- Opbergvak, achterwand cabine, bestuurderszijde en net aan achterwand cabine
- Opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine
- Accessoires en gereedschap Plus
- Boordgereedschap
- EHBO-set
- Gevarendriehoek
- Ruitenwasset
- Waarschuwinglamp, met functie voor constant branden
- Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie

0P5DW
0P2KG
0P2HX
0P2IH
0P2FJ
0PJRS
0P2NU
0P2NX

0PKFY
0P2I6
0PGBT
0PKPN
0P2FE
0PKMY
0PHA6
0P2IQ
0P2IO
0PHPK
0P2IA
0PKWF
0PGB6
0P2H9
0P2G2
0PKXD
0P2TX
0P3F3
0P3FI
0P3CI
0P3FF
0P2YF

4420b238-a55e-495a-a8be-ed5839faf414



☐ Zonder krik

0P3F6

Intelligent Truck

- | | |
|---|-------|
| ☐ Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) | 0P1TN |
| ☐ Antislipregeling (ASR) | 0P1T2 |
| ☐ Cruise control | 0P1TR |
| ☐ Noodremassistent EBA | 0P1U3 |
| ☐ Lane Departure Warner LDW | 0P1TT |
| ☐ Afslaghulp | 0P4FE |



- | | |
|--|-------|
| ☐ Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar | 0PKED |
| ☐ Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild | 0PHN3 |
| ☐ Frontdetectie, niet uitschakelbaar | 0PHMZ |
| ☐ Verkeersbordherkenning | 0PHND |
| ☐ Reversing Motion System | 0PHNW |
| ☐ Zonder afstandswaarschuwingssysteem | 0PKA0 |

4420b238-a55e-495a-a8be-ed5839faf414



- ☐ Zonder MAN SafeStop Assist

0PLB5
- ☐ MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"

0P2M0



- ☐ MAN Soundsystem

0P2MG
- ☐ Navigatiekaart Europa en Rusland

0P2MX
- ☐ Online Traffic voor navigatiefunctie

0P2N4
- ☐ Connectivity Board Module

0P2M0
- ☐ Smartphone-integratie

0P2NE
- ☐ Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig

0P2MC
- ☐ Nederlands extra voor display

0P2K2

Opbouwvarianten/koppelingen

- ☐ Zonder remaansluiting oplegger achter cabine

0P1O3
- ☐ Zonder koppelschotel

0P1RJ
- ☐ Zonder sensorsysteem koppelschotel

0PHN7
- ☐ Sleepkoppeling aan sluitbalk, RINGFEDER type 6451

0P1MY
- ☐ Sleepkoppeling aan sluitbalk

0P1SH
- ☐ Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden

0P1O0
- ☐ Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde

0P1OW
- ☐ Zonder aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS)

0P1O9
- ☐ Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine

0P2NA
- ☐ Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type Medium Duty, zonder flens, f=1,0, positie ca. 3.00 uur

0PHOL
- ☐ PTO, transm.-afh., voor kort gebruik minder dan 60 min

0P4VK
- ☐ Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, belast schakelbaar

0PHMM
- ☐ Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.

0P4VR
- ☐ Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus

0P4WP
- ☐ Brancheparametrering, algemeen

0P4X0
- ☐ Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen

0P1MK

Spuitwerk



☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
☐	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
☐	Structuurlakwerk bumpers, staal	0P6YQ
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 6 banden	BE006
☐	Reference Truck	BE018
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5"	BE206

Kleur

☐	Lakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
--------------------------	----------------	---------------------	---

4420b238-a55e-495a-a8be-ed5839faf414



Technische gegevens: TGM 18.290 4x2 BL CH / L18DAA02

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)

Cabine: Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)

Soort aandrijving: 4x2

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	7346.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1530.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	1925.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	441.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	7177.0

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	7346.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1530.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	1925.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	441.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	7177.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	964.0
TD010 Framebreedte achter	864.0
TD078 Frameprofiel	270 x 70 x 7

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	964.0
TD010 Framebreedte achter	864.0
TD078 Frameprofiel	270 x 70 x 7

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3008.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3008.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	2925.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1018.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	988.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	180.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3008.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3008.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	2925.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1018.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	988.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	180.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.9
TD056 Diameter draaicirkel	15.3

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.9
TD056 Diameter draaicirkel	15.3

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	5430.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	0
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	5430.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD028	Gewicht van chassis achter	---
TD029	Nuttige last	---
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	0
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

4420b238-a55e-495a-aabe-ed5839faf414

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.