

Description du véhicule



Illustration similaire, peut contenir des équipements spéciaux (moyennant suppléments de prix)

Données du véhicule

Description de variante	TGS 35.470 8X4-4 BL
Numéro du véhicule de base	L92SSU03
Norme antipollution	EURO6D
Type du véhic.	Châssis-cabine
Cabine	Cabine mi-longue M
Empattement	3900 mm
Porte-à-faux	2000 mm
Direction	Gauche

Poids admissibles

	NATZU	TECHN	TECH+
PTC	32000 Kg	37000 Kg	37000 Kg
PTR	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Essieu avant	9000 Kg	9000 Kg	9000 Kg
Essieu arrière	11500 Kg	11500 Kg	11500 Kg
Essieu arrière 2	11500 Kg	11500 Kg	11500 Kg



Essieu traîné

9000 Kg

9000 Kg

9000 Kg

Légende

NATZU : Poids d'homologation nationale

TECHN : Poids techniquement admissibles

TECH+ : Poids techniquement admissibles, y compris augmentation de la charge pour interventions spéciales

Configuration pour: TGS 35.470 8X4-4 BL / L92SSU03

Explication: ■ = Équipement

Packs d'équipement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pack MAN Media Navigation Plus (350JN)
Moteur refroidissement embrayage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Moteur D2676LF79 - 470 ch/346 KW Euro 6 SCR - 2 400 Nm, rampe commune, OBD-D (018V2) ■ Radiateur à eau et échangeur air-air jusqu'à une température ambiante de 35 degrés (027AN) ■ Ventilateur viscostatique (116AE) ■ Base de suspension moteur courte (uniquement moteur) (118EK) ■ Régulation moteur EDC (118MA) ■ Plage de températures d'utilisation du moteur modérée (118TG) ■ Filtres à carburant pour carburants jusqu'à la classe de purté 21 (124AI) ■ Préfiltre à carburant (séparateur d'huile/d'eau) avec vanne mélangeuse et capteur d'eau (124AW) ■ Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire) (203EK) ■ Module de pilotage pour échange de données externe (module de commande spécifique au client) avec interface de système de gestion de flotte 2.0 (FMS) et fonctionnalité de carrosserie (203EU) ■ Compresseur d'air unicylindre 360 cm3 avec système économique (205CL) ■ Frein moteur régulé EVBec (208AL) ■ Sans système de démarrage à flamme / dispositif d'aide au démarrage (210XX) ■ Embrayage monodisque DBE 430 renforcé (211FB) ■ Grille antipierres devant radiateur (280EU) ■ Limiteur de vitesse électronique à 90 km/h (345AS) ■ Régulateur de vitesse (345EA) ■ Reniflard du carter d'embellage ouvert (44VCC) ■ Documentation d'homologation internationale (COC) (542DA) ■ Mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG) (542FC) ■ La valeur du bruit correspond à ECE51.03 Phase 2 (542KY)
Système d'admission système d'échappement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Admission d'air relevée avec filtre à air sec (201AS) ■ Échappement latéral à droite avec sortie vers le sol (206KB)

Boîte de vitesses

- Logiciel de boîte de vitesses MAN TipMatic® Offroad (exploitation en tout-terrain) (021GG)
- Boîte de vitesses MAN TipMatic® 12 28 OD (022QE)
- Fonctionnalité de la boîte de vitesses : EfficientRoll (121FT)

Prises de mouvement

- Prise de mouvement sur volant moteur avec raccord pour pompe à cannelures DIN ISO 14 - 8x32x36 f = 1,233 (120KP)
- Prise de mouvement NH/1C sans plateau f = 1,26, latérale horizontale côté droit (122R5)

Essieu AV / ressorts AV / charge AV

- Essieu AV VOK-09 coudé (025MH)
- Ressorts AV paraboliques 9,5 t (026EF)
- Stabilisateur pour essieu AV (363AA)

Pont AR / ressorts AR / charge AR

- Suspension pneumatique à l'AR (028AM)
- Pont AR hypoïde HYD-1160/HY-1133 (034NP)
- Blocage de différentiel dans le pont arrière (037AC)
- Essieu traîné directeur NOL-09 - relevable (041AH)
- Manocapteur pour coussins pneumatiques (128EC)
- Purge relevée sur essieu arrière (227AC)
- Suspension pneumatique ECAS (258NA)
- Abaissement automatique de la suspension pneumatique sur butoirs avec régulation de la pression résiduelle (311PE)
- Stabilisateur sur les deux ponts AR (362AH)
- Dispositif de délestage au démarrage (365AA)

Démultiplications

- Démultiplication de pont HY i = 3,36 (035HA)

Roues

- roues disque 10 trous 11,75-22,5 sur essieu traîné TL (038DH)
- Roues disque 10 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL (038GH)
- Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL (038PG)
- Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL (038RG)
- sans roue de secours (038XT)
- Sans porte-roue de secours (245XX)
- Recytyre 12 banden (BE689)

Pneumatiques

- Essieu avant ■ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
81#R0000762 wahlweise Directionnel-S + G (route + tout terrain)
- Essieu arrière ■ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
81#R0000744 wahlweise Mot-S + G (route + tout terrain)
- Essieu arrière 2 ■ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
81#R0000744 wahlweise Mot-S + G (route + tout terrain)
- Essieu traîné ■ 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
81#R0000762 wahlweise Directionnel-S + G (route + tout terrain)

Marquage

	Classe d'efficacité en carburant (A-G)	Classe d'adhérence sur sol mouillé (A-G)	Bruit de roulement	Classe de bruit de roulement (1-3)
Essieu avant	D	C	74 dB	
Essieu arrière	E	C	76 dB	
Essieu arrière 2	E	C	76 dB	
Essieu traîné	D	C	74 dB	
Roue de secours				

Réservoir à carburant

- Réservoir à carburant de 400 l à droite et 60 l d'AdBlue (0230L)
- Adaptation réservoir à carburant (03KAA)
- Bouchon de réservoir fermant à clé - 1 unité, ventilé, pour fermeture uniforme (303AX)
- Bouchon de réservoir fermant à clé d'AdBlue, 1 unité (303CC)

Direction

- Disposition de la direction à gauche (001AA)
- ComfortSteering (030AP)
- Volant réglable en hauteur et inclinaison (030EE)
- Antivol sur volant avec antidémarrage électronique. Agrée VV1 par l'UPEA. (256AF)
- Volant multifonctions pour cabines 'C', 'M', 'DK' (257LM)

Cadre de châssis

- Empattement 3900+1350+1450 mm (005U2)
- porte-à-faux AR du cadre 2000 mm (006LO)
- Barre anti-encastrement AR ronde (230AH)
- Barre anti-encastrement à l'avant (230ER)
- Protection latérale (230FC)
- Pare-chocs en acier en 3 éléments (233EM)
- Traverse pour attelage de remorque (236AF)
- Sans équerre de fixation de plateau sur cadre (241AC)

Remorques et sellettes

- Attelage de remorque RINGFEDER 4040 G 150B (234HO)

Système de freinage

- MAN BrakeMatic (système freinage électronique) (032AB)
- Système MAN EasyStart antirecul (045CA)
- ABS (système antiblocage des roues) (258HA)
- ASR (antipatinage au démarrage) (258HB)
- Freins à disque pour essieu avant (259CA)
- Freins à disque pour essieu arrière (259CB)
- Raccord de frein, 2 conduites (262AC)
- dessiccateur d'air chauffant (370CR)

Cabine, extérieur

- Cabine 'M' largeur 2240 mm, longueur 1880 mm (050NN)
- Sans compartiment de rangement (052XA)
- Portillon de la calandre fermant de l'intérieur (05NAE)
- Kit de nettoyage des vitres (150MC)
- Amélioration du marche-pied sur l'aile côté chauffeur (272AT)
- Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur (272FA)
- Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M' (283FB)
- Verrouillage des portes centralisé (321EC)
- Pare-brise en verre feuilleté teinté (380AC)
- Glaces de porte teintées (380CA)
- paroi AR de cabine avec 2 découpes en verre teinté, au milieu et à dr. (381AS)
- Baies latérales teintées après colonne B (385AT)
- sans toit ouvrant (386XA)

Cabine, intérieur

- Visière pare-soleil devant pare-brise (388AK)
- Poignée de maintien sur pavillon de cabine à l'extérieur côté chauffeur (389CA)
- Rétroviseur de trottoir, côté droit chauffant et avec réglage électrique (392AR)
- Antéviseur UE, côté convoyeur : rétroviseur de vue avant (392CL)
- Rétroviseur et rétro grand angle chauffant et avec réglage électrique (392CY)
- Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2600 mm (392HA)
- Élargissement des caches d'aile (401EC)
- Réduction des brouillards de projection (404AP)

- Revêtement de siège en qualité confort (058BC)
- Siège chauffeur confort à suspension pneumatique avec soutien lombaire, ajustement aux épaules et chauffage (058NR)
- Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier (059NA)
- Contre-porte lavable (080AE)
- Revêtement en aluminium brossé du tableau de bord (150WR)
- Climatiser AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique automatique (153KC)
- Filtre à poussière fine et pollen (201FA)
- Accoudoirs pour siège chauffeur (276AC)
- Prise d'air comprimé dans la cabine (278EA)
- Flexible d'air comprimé et pistolet d'air comprimé (278EF)
- Liseuses pour chauffeur et convoyeur (319AA)
- affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur (384CD)
- Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur (387AF)
- Store pare-soleil mécanique pour pare-brise (388AH)
- Store pare-soleil sur la porte du chauffeur (388CC)
- Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B) (389AC)
- Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A) (389AD)
- Compartiment de rangement derrière les sièges de chauffeur et convoyeur (390CR)
- Porte-gobelet sur le tableau de bord (390CT)
- 1 tiroir dans la partie milieu du tableau de bord (390CU)
- Aménagement intérieur « Urban Concrete » (434DB)
- Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique (538AE)

Cadrams	■ Tableau de bord km/h « High-Line en couleur »	(02AAG)
	■ Chronotachygraphe numérique DSRC ; marque MAN	(042ER)
	■ Prédiposition d'interface de données de téléchargement à distance (Remote Download) pour chronotachygraphe numérique	(142AD)
	■ Etalonner tachygraphe	(142AF)
	■ MAN Tronic (ordinateur embarqué)	(325AA)
	■ Langue 1 'néerlandais' pour écran sur tableau de bord	(325EK)
	■ Langue 2 'français' pour écran sur tableau de bord	(325FE)
	■ Affichage dans le combiné d'instruments pour les données d'exploitation	(339FP)
	■ Avertisseur acoustique pour marche arrière engagée désactivable	(343CK)
	■ Indicateur de charge de suralimentation (pression turbo)	(346CA)
Eclairage	■ Régulation de la portée des phares lumineux	(309AA)
	■ Phares longue portée et phares antibrouillard supplémentaires avec feux de virage	(310CN)
	■ Phares doubles à halogène H7 pour circulation à droite	(310EE)
	■ 2 phares de service sur pavillon de cabine	(310FA)
	■ Feux de jour DEL (conforme à ECE R87)	(310HQ)
	■ Feux de position DEL	(318AI)
	■ Feux de position latéraux	(318AK)
	■ Contacteurs et fils pour éclairage de compartiment de chargement	(320AC)
	■ 2 gyrophares à LED à gauche et à droite sur le pavillon de la cabine	(352DX)
	■ Couleur du gyrophare jaune	(352WS)
Autoradio	■ Module embarqué de connectivité (RIO Box)	(350IW)
	■ Fonction vidéo par port USB/SD	(350JE)
	■ Radio MAN Media Truck Advanced 12 V avec écran couleur 7 pouces et prédiposition à la navigation	(350NP)
	■ SD de navigation EUROPE INTEGRALE	(350OR)
	■ Fonctionnalité mains libres pour deux téléphones portables (connectables au volant multifonctions et au réseau Bluetooth®)	(350TQ)
	■ MAN VideoView - entrée vidéo (2 caméras)	(351MC)
	■ Commande vocale du système d'infodivertissement	(351PL)
	■ Entrées AUX/USB sur le tableau de bord	(351US)

Circuit électrique

- Avertisseur sonore électrique à 2 tons (324AC)
- Prise femelle remorque pour ABS à l'extrémité arrière du cadre (326CK)
- Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches (326FZ)
- Prise femelle de remorque 24V 15+7+7 broches à l'AR du cadre (326NK)
- Robinet coupe-batterie mécanique (327AF)
- Batteries 12 V 175 Ah, 2 pièces (329CT)
- Coffre à batteries jusqu'à 175 Ah (329ER)
- Consigne d'entretien pour batteries 'sans entretien' (329HC)
- Alternateur à courant triphasé de 28 V/120 A/3 360 W Longlife Eco (331CY)
- Pack fumeur (434CH)

Pour véhicules spéciaux

- Câblage pour camion-citerne selon ADR (280AC)

Autres

- Manuel du chauffeur en langue néerlandaise (194AE)
- Manuel du chauffeur supplémentaire en langue française (194EC)
- antigel jusqu'à -37° C (373AE)
- 1 extincteur de 3 kg, suivant la réglementation Belge, indication en Néerlandais et en Français. (394ED)
- Bavettes anti-éclaboussures à l'avant (400AH)
- Aile en matière plastique, en 3 éléments (401CY)
- Trousse de premiers soins en vrac (405AC)
- Triangle de pré signalisation (405AK)
- Suppression des feux de détresse (405CK)
- sans cric (407XX)
- 2 cales de roue (411AF)
- Tôle de protection sur goujons de roues AV (417AC)

Spécifique au pays et exploitation

- Paramétrages généraux de prise de mouvement (119EH)
- 025 Benne avec grue (288AG)
- Equipement pour circulation à droite (600AC)

Variantes de charge et divers

- Immatriculation N3 (PTAC > 12 t) (542NC)
- Hauteur hors tout, véh. non chargé, jusqu'à 4 000 mm (798LF)



Transport

- Transport naar België / Transport vers Belgique (BE663)

Couleurs

- | | | |
|---------|-------------------------------------|---|
| Châssis | ■ 9011 NOIR GRAPHITE RAL 9011 | W |
| Roues | ■ 9006 BLANC ALUMINIUM RAL 9006 | N |
| Cabine | ■ 9016 BLANC SIGNALISATION RAL 9016 | N |